

# K3 Pro

## Termometro a Infrarossi

### Vantaggi

0.1S

Misurazione veloce

±0.2

Alta precisione



Funzione Allarme



3 modalità di installazione



Unità °C/°F



Esportazione dati



## Specifiche

|                       |                         |   |   |                        |                                     |
|-----------------------|-------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------------|
| Metodo di misurazione | Sensore a distanza      | Modo operativo                                      | Modalità superficie/corpo/conteggio         |                        |                                     |
| Unità temperatura     | °C/°F                   | Range di misurazione della temperatura superficiale | 10--50°C                                    |                        |                                     |
| Precisione            | ±0.2 (34~45°C)          | Range di misurazione della temperatura corporea     | 35--42°C                                    |                        |                                     |
| Distanza misurazione  | 5 ~ 10 cm               | Temperatura ambiente                                | 10--40°C                                    |                        |                                     |
| Display               | schermo LCD 2.8 pollici | Capacità conteggio                                  | 9999 volte                                  |                        |                                     |
| Metodi installazione  | gancio/staffa           | Registrazione dati temperatura                      | Supporta revisione 30 set di dati           |                        |                                     |
| Alimentazione         | USB/ 4 batterie AA      | Funzione allarme                                    | Allarme sonoro più lampeggio per 10 secondi |                        |                                     |
| Tempo risposta        | 0.5s                    | Output segnale IO                                   | Supportato (segnale commutazione/impulso)   |                        |                                     |
| Banda di lavoro       | 5um                     | Memorizzazione corpo                                | <input checked="" type="checkbox"/>         | Connessione a computer | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Standby               | 30s                     | Impostazione volume                                 | <input checked="" type="checkbox"/>         | Trasmissione vocale    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dimensioni            | 170*115*140mm           | Controllo retroilluminazione                        | <input checked="" type="checkbox"/>         | Standby                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Peso netto            | 303g                    | Limite allarme superiore                            | <input checked="" type="checkbox"/>         | Supporto ricarica      | <input checked="" type="checkbox"/> |

Semplice misurazione

Feedback accurato

Allarme febbre

